



ENFIN, UNE THERMOPOMPE AVEC WI-FI INTÉGRÉ









Niveau sonore (2):

dB(A)

Performances en chauffage (2):

FRSC (HSPF)

Chauffage efficace iusqu'à

TRÉS (SEER) TRÉ (EER)

Performances en climatisation (2):

Climatisation efficace jusqu'à

Pour trouver un détaillant, visitez www.forestair.ca

ForestAir

Distribué par **SUNTISE** Tradex Corp.

ForestAir E-20 SERIES















Connectivité Wi-Fi Télécommande multifonctions Thermostat (optionnel)

С	(I)	
	Intertek	

Intertek		FA-H09- A20TL	FA-H12- A20TL	FA-H09- D20TL	FA-H12- D20TL	FA-H18- D20TL	FA-H24- D20TL	FA-H36- D20TL	
Alimentation électrique	V/Hz/Ph	115/60/1 230/60/1							
CLIMATISATION									
Puissance	BTU	9 000	12 000	9 000	12 000	18 000	24 000	36 000	
Courant nominal	A	6,8	9,7	3,7	4,9	7,8	10,5	12,8	
Puissance nominale	W	750	1070	810	1090	1720	2310	3270	
TRÉ (EER)	BTU/W	12	10,5	11	10,5	10	9,5	9,5	
TRÉS (SEER)	BTU h/W h	20	20	19	19	19	10	9	
CHAUFFAGE									
Puissance	BTU	9 500	12 000	10 000	12 500	19 000	24 500	36 000	
Courant nominal	Α	7	9,7	4,4	4,9	7,8	10,5	15,2	
Puissance nominale	W	770	1070	970	1090	1720	2310	3350	
СОР	W/W	3,4	3	3	3,2	3	3	3	
FRSC (HSPF)	BTU h/W h	10,5	10	10	9,5	19	18	17	
AUTRES DONNÉES									
Dimensions unité int.	ро	31,9 x 11,5 x 8,1	31,9 x 11,5 x 8,1	31,9 x 11,5 x 8,1	31,9 x 11,5 x 8,1	39,8 x 12,4 x 8,7	46,7 x 13,4 x 10,2	46,7 x 13,4 x 10,2	
Dimensions unité ext.	ро	28,7 x 21,7 x 11,2	28,7 x 21,7 x 11,2	28,1 x 19,4 x 9,4	28,1 x 19,4 x 9,4	30,7 x 23,8 x 11,4	33,3 x 27,5 x 15	35,4 x 31,7 x 14,2	
Raccord de tuyau côté gaz	ро	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	
Raccord de tuyau côté liquide	ро	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	
Débit d'air intérieur	m³/h	600	650	550	670	1030	1500	1500	
Niveau sonore intérieur	dB(A)	32 / 35 / 38	34 / 37 / 40	32/35/38	34 / 37 / 40	34 / 39 / 44	42 / 46 / 50	42 / 46 / 50	
Niveau sonore extérieur	dB(A)	50	52	50	52	55	58	58	
Calibre max. des fusibles	Α	25	25	15	20	20	20	20	
Déshumidification	L/h	1,1	1,6	1,1	1,6	2,45	2,6	2,6	
Longueur max. de tuyau	m (pi)	15 (50)							
Différence de hauteur max.	m (pi)	5 (16.4)							
Charge de réfrigérant	g (oz)	770 (27,2)	1000 (35,3)	800 (28,2)	950 (33,5)	1150 (40,6)	1550 (54,7)	2600 (91.7)	
Pression nominale	PSI		650						
Temp. de fonctionnement	°C (°F)	16 à 31 (60,8 à 86)							
Temp. ambiante extérieure	°C (°F)	Climatisation : -15 à 50 (5 à 122) / Chauffage : -25 à 30 (-13 à 86)							



